

COLLES, MASTICS ET SOLUTIONS DE FIXATION

CATALOGUE PRODUITS

PATTEX
& TANGIT

LA FORCE QUI COLLE

13
produits



Diawdi

Façonnons un avenir solide

Distributeur officiel en Guinée

+224 613 616 115 | +224 624 202 099

diawdi2025@gmail.com

Koloma-Soloprime, Conakry

TANGIT BOITE 1KG

Boîte / kg

DESCRIPTION

Tangit est une colle solvantée haute performance pour l'assemblage de tuyaux et raccords en PVC rigide, CPVC et ABS. Liaison solide, étanche et durable garantissant l'intégrité totale du système de canalisation.



DOSAGE & APPLICATION

Appliquer au pinceau une couche sur les deux surfaces (emboîtement et manchon). Assembler immédiatement avec un quart de tour. Maintenir 30 secondes. Temps ouvert : 5 min. Séchage initial : 15 min. Résistance complète : 24h.

DOMAINES D'APPLICATION

- Canalisations eau froide et chaude PVC/CPVC
- Systèmes ABS pour eaux usées et drainage
- Installations plomberie résidentielle et industrielle
- Systèmes d'irrigation et réseaux hydrauliques

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Résistance mécanique très élevée à la traction
- Étanchéité totale — zéro fuite garantie
- Prise rapide — remise en service en 24h
- Résiste aux pressions jusqu'à 12 bars

PATTEX SILICONE GRIS

Cartouche 280 ml

DESCRIPTION

Mastic silicone neutre monocomposant de couleur grise. Idéal pour les joints intérieurs et extérieurs exigeant une finition discrète. Résistant aux intempéries, UV et variations de température.



DOSAGE & APPLICATION

Appliquer au pistolet à cartouche. Section de joint recommandée : 6-15 mm de largeur. Lissage immédiat à l'outil mouillé ou doigt mouillé. Séchage en surface : 30-60 min. Durcissement complet : 24-48h.

DOMAINES D'APPLICATION

- Joints de façades et menuiseries métalliques
- Étanchéité vitrage et châssis aluminium gris
- Joints autour de conduits et gaines techniques
- Calfeutrement construction métallique et industrielle

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Formule neutre — compatible matériaux sensibles
- Résistant UV, intempéries et températures extrêmes
- Excellent allongement à la rupture (> 300%)
- Adhérence sans primaire sur métal, verre, béton

PATTEX SILICONE TRANSPARENT

Cartouche 280 ml

DESCRIPTION

Mastic silicone neutre transparent monocomposant. Finition invisible après durcissement. Parfait pour les applications où l'esthétique est primordiale : vitrage, aquariums, équipements sanitaires.



DOSAGE & APPLICATION

Appliquer au pistolet à cartouche. Joint 6-15 mm. Lissage immédiat à l'outil mouillé. Séchage surface : 30-60 min. Durcissement complet : 24-48h selon épaisseur.

DOMAINES D'APPLICATION

- Vitrage et double vitrage — joints invisibles
- Aquariums et bassins — résistant à l'immersion
- Jointoiement sanitaire transparent cuisine/SDB
- Façades vitrées et verrières architecturales

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Transparence permanente — finition esthétique
- Neutre — ne corrode pas les métaux
- Résistant à l'immersion prolongée en eau
- Adhérence optimale sur verre et surfaces lisses

PATTEX SILICONE BLANC

Cartouche 280 ml

DESCRIPTION

Mastic silicone sanitaire blanc monocomposant avec protection anti-moisissures intégrée. Formule spécialement adaptée aux locaux humides : salles de bains, cuisines et espaces sanitaires.



DOSAGE & APPLICATION

Appliquer au pistolet à cartouche. Joint 6-20 mm. Lissage immédiat. Séchage surface : 30-60 min. Anti-moisissures actif dès le premier jour. Durcissement complet : 24-48h.

DOMAINES D'APPLICATION

- Joints baignoires, douches et receveurs
- Raccordement lavabos, éviers et WC
- Joints carrelage mural cuisine et salle de bains
- Calfeutrement autour de robinetterie et plomberie

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Protection anti-moisissures longue durée
- Blanc permanent — résiste au jaunissement
- Facilement lissable — finition soignée
- Résiste à l'humidité constante et vapeur d'eau

TANGIT BOITE 0,5 KG

Boîte 500g

DESCRIPTION

Tangit 500g : colle solvantée haute performance en format économique pour petits travaux. Même formule professionnelle que la version 1kg pour l'assemblage de PVC, CPVC et ABS.



DOSAGE & APPLICATION

Pinceau applicateur inclus. Une couche sur les deux surfaces (raccord + tube). Emboîter avec quart de tour, maintenir 30 sec. Temps ouvert : 5 min. Résistance initiale : 15 min. Résistance complète : 24h.

DOMAINES D'APPLICATION

- Petites installations plomberie PVC
- Réparations canalisations eaux usées
- Raccordements ABS et CPVC
- Travaux de maintenance plomberie

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Format économique pour petits chantiers
- Pinceau intégré dans le couvercle
- Même performance que la version 1 kg
- Longue durée de conservation (pot refermable)

TANGIT BOITE 250G

Boîte 250 g

DESCRIPTION

Tangit 250g : format compact idéal pour les petits travaux de plomberie, bricolage et dépannage. Liaison solide et étanche pour PVC rigide, CPVC et ABS.



DOSAGE & APPLICATION

Pinceau intégré au couvercle. Appliquer une couche fine sur les deux pièces. Assembler et maintenir 30 secondes. Temps ouvert : 5 min. Résistance initiale : 15 min. Résistance complète : 24h.

DOMAINES D'APPLICATION

- Bricolage et petites réparations plomberie
- Réparations d'urgence canalisations PVC
- Installations de petite envergure
- Entretien et maintenance courante

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Format de poche — facile à transporter
- Pinceau intégré pour application précise
- Idéal pour dépannage et urgences
- Stockage pratique — faible encombrement

PATTEx TUBE 125G

Tube 125g

DESCRIPTION

Colle contact Pattex en tube de 125g. Formule à base de néoprène pour collage immédiat et résistant de tous types de matériaux. Idéale pour stratifiés, cuir, caoutchouc, bois et matériaux composites.



DOSAGE & APPLICATION

Appliquer une couche fine sur les DEUX surfaces. Laisser sécher 5-10 min (tacky au toucher). Assembler avec pression ferme 30-60 sec. Temps ouvert après application : 20 min. Résistance immédiate à l'assemblage.

DOMAINES D'APPLICATION

- Collage de stratifié et mélaminé sur bois
- Pose de caoutchouc, liège et mousse
- Réparation de cuir, vinyl et PVC souple
- Agencement intérieur : cuisines, meubles, portes

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Prise instantanée à l'assemblage (contact immédiat)
- Résistance élevée en cisaillement et pelage
- Souple après durcissement — absorbe les vibrations
- Résiste à l'eau, aux huiles et graisses légères

PATTEX TUBE 50G

Tube 50g

DESCRIPTION

Colle contact Pattex format mini 50g. Même formule néoprène haute performance en petit format pratique pour les réparations courantes et travaux de bricolage précis.



DOSAGE & APPLICATION

Appliquer sur les 2 surfaces. Laisser sécher 5-10 min. Assembler avec pression ferme 30-60 sec. Prise définitive en 24h. Ne pas dépasser 5°C lors de l'application.

DOMAINES D'APPLICATION

- Petites réparations bricolage à domicile
- Fixation de semelles et réparation chaussures
- Collage de mousses et caoutchoucs
- Réparations de sacs, bagages, articles en cuir

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Format mini — parfait pour petites réparations
- Tube doseur précis — évite le gaspillage
- Prise rapide — résultat solide immédiat
- Facilement transportable — usage nomade

PATTEX BIDON 3,7L MÉT

Bidon métallique 3,7L

DESCRIPTION

Colle contact Pattex en bidon métallique professionnel 3,7L. Formule haute performance pour les travaux de grande envergure. Idéale pour les professionnels du bâtiment, menuisiers et poseurs.



DOSAGE & APPLICATION

Appliquer au pinceau, rouleau ou pistolet sur les 2 surfaces. Laisser ouvrir 5-15 min selon température. Assembler sous pression. Pour grandes surfaces, utiliser la méthode au rouleau. Dilution possible avec le diluant Pattex.

DOMAINES D'APPLICATION

- Pose de stratifié sur grandes surfaces
- Fabrication de meubles et cuisines professionnelles
- Pose de revêtements de sol souples et moquettes
- Applications industrielles sur bois, métal, stratifié

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Grande contenance — économique pour chantiers
- Application au rouleau ou pistolet possible
- Sèchement rapide — haute productivité
- Résistance élevée aux contraintes mécaniques

PATTEX B3 500G

Boîte 500 g

DESCRIPTION

Pattex B3 est une colle néoprène extra-forte en boîte, offrant une résistance maximale pour les collages exigeants. Formule professionnelle recommandée pour les matériaux lourds et les surfaces difficiles.



DOSAGE & APPLICATION

Appliquer en couche fine et uniforme sur les 2 surfaces préalablement propres et dégraissées. Temps d'évaporation : 5-10 min. Assembler sous pression ferme. Résistance initiale immédiate. Résistance finale : 48h.

DOMAINES D'APPLICATION

- Collage de matériaux lourds : marbre, pierre, granite
- Fixation de caoutchouc industriel épais
- Assemblage de structures bois massif et panneaux
- Pose de revêtements muraux lourds

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Résistance mécanique exceptionnelle
- Adhérence sur matériaux poreux et lisses
- Résiste aux vibrations et chocs mécaniques
- Longue conservation en boîte hermétique

PATTEX B3 1KG

Boîte / kg

DESCRIPTION

Pattex B3 1kg : la colle néoprène extra-forte en format chantier. Performance maximale pour les professionnels exigeant la meilleure résistance sur les travaux d'agencement, menuiserie et isolation.



DOSAGE & APPLICATION

Appliquer en couche fine sur les 2 surfaces propres. Temps d'évaporation : 5-10 min (légèrement collant au toucher). Assembler avec pression ferme 60 sec. Résistance initiale immédiate. Résistance complète : 48h.

DOMAINES D'APPLICATION

- Travaux de menuiserie et agencement professionnels
- Collage de panneaux d'isolation thermique/phonique
- Pose de revêtements de sol industriels
- Assemblage de structures composites

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Format 1kg — économique pour professionnels
- Résistance maximale toutes surfaces
- Idéale pour matériaux difficiles et lourds
- Application facile au pinceau ou rouleau

PATTEX PL150

Cartouche 300 ml

DESCRIPTION

Pattex PL150 est un mastic-colle polyuréthane monocomposant de construction. Adhérence universelle sur la quasi-totalité des matériaux de construction. Remplace efficacement les systèmes de fixation mécaniques.



DOSAGE & APPLICATION

Appliquer au pistolet à cartouche en cordons de 5-10 mm ou points espacés de 20 cm pour grandes surfaces. Assembler dans les 10 min. Maintenir avec cales ou clous pendant 24-48h. Ne pas diluer.

DOMAINES D'APPLICATION

- Collage de plinthes, corniches et moulures
- Fixation de carreaux et revêtements muraux
- Montage de panneaux bois, OSB, placo
- Assemblage de matériaux hétérogènes en construction

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Adhérence universelle — quasi tous matériaux
- Remplace clous, vis et chevilles
- Souple après durcissement — anti-vibration
- Imperméable — résistant à l'humidité

PATTEX MOUSSE PU FIX & FILL

Bombe aérosol 750 ml

DESCRIPTION

Mousse polyuréthane bifonctionnelle : fixation et remplissage en un seul produit. Idéale pour la pose de châssis, l'isolation, le comblement de cavités et la fixation de cadres dans la construction.



DOSAGE & APPLICATION

Agiter la bombe 20 fois. Visser l'embout. Appliquer en couches ne dépassant pas 2-3 cm (expansion x3). Pour fixation : appliquer en cordons sur le dos de l'élément à fixer. Temps d'adhérence initiale : 20 min. Durcissement complet : 24h.

DOMAINES D'APPLICATION

- Pose et fixation de châssis de portes et fenêtres
- Comblement de cavités, trous et fissures larges
- Isolation thermique et phonique de combles
- Fixation de cadres, encadrements et chambranles

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- 2 en 1 : fixation ET comblement simultanés
- Expansion contrôlée — ne déforme pas les châssis
- Excellente isolation thermique et phonique
- Durcit même sans humidité ambiante



PATTEX

TANGIT

LA FORCE QUI COLLE

*Colles, mastics & solutions
de fixation professionnelle*



Diawdi

Façonnons un avenir solide

Distributeur officiel
en République de Guinée



+224 613 616 115



+224 624 202 099



diawdi2025@gmail.com



Koloma-Soloprime, Conakry